

AB-M | Sonlandırma sacı

Diş uzatma, kablo geçişleri ve kablo rakorları için, M32 / M50 / M63



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Temiz odalarda, soğuk hava depolarında, binalarda vb. duvar delikleri açmak için sıklıkla 80 mm çaplı karot matkapları kullanılır. Bu tür duvar açıklıklarında TE diş uzatmasını kullanabilmek için uç kapakları AB-M kullanılır. Büyük deliği kapatırlar ve gerekli boyuta indirirler. Ayrıca kesimin temiz bir şekilde bitirilmesini sağlarlar.

Uç kapaklarının dış çapı 150 mm ve merkez deliği 32,5 mm' d i r , 50,5 mm veya 63,5 mm diş uzatmasına uyum sağlamak için. 2 mm kalınlığında paslanmaz çelikten yapılmışlardır ve duvara mükemmel bir geçiş oluşturmak için dış yarıçapta eğimlidirler.


Teknik datalar

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Yangın sınıfı	
Montaj şekli	Yapışkanlı montaj


Avantajlar

- Büyük deliklerinin gerekli boyuta indirilmesi
- TE-M32, TE-M50 ve TE-M63 diş uzatmaları için uygundur
- Duvarda temiz bir görüntü
- Eğimli dış kenar sayesinde duvara mükemmel geçiş
- Silikon veya montaj yapıştırıcısı ile montaj (hijyen nedeniyle sabitleme delikleri olmadan)


Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	52350
EAN	4251269335
	532
Paket içi miktarı	1
Dış çap	150 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M32
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	32,5 mm



Sipariş No. **52351**
EAN **4251269335**
549
Paket içi **1**
miktarı
Dış çap **150 mm**
Montaj **2 mm**
yüksekliği
Boşaltma **M50**
büyüklüğü,
metrik
Boşaltma **50,5 mm**
büyüklüğü,
yuvarlak



Sipariş No. **52352**
EAN **4251269335**
556
Paket içi **1**
miktarı
Dış çap **150 mm**
Montaj **2 mm**
yüksekliği
Boşaltma **M63**
büyüklüğü,
metrik
Boşaltma **63,5 mm**
büyüklüğü,
yuvarlak