


# ALFABAG ABSD60 - ABSD70 - ABSD80

## M6 - F7 - F8 SENTETİK TORBA FİLTRELER


Synthetic bag filters M6 - F7 - F8



ABS D60



ABS D70



ABS D80

filtre malzemesi: filter medium composition:	sentetik mikro elyaf synthetic micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	90 °C
maksimum çalışmada bağlı nem: max. working R.H.:	90%
kolorimetrik verim: colorimetric efficiency:	ABS D60=60-65% ABS D70=80-85% ABS D80=90-95%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]	ABS D60=M6 ABS D70=F7 ABS D80=F8
alev direnci: flame resistance	FI-DIN. 53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

### UYGULAMALAR:

- Havaladırma ve klima tesislerinde aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında.
- Havada asılı partiküller için son filtrelemede.

### APPLICATIONS:

- Separation of fine particulate and aerosol in ventilation and air conditioning plants.
- Final filtration of suspended particles.



Tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code		verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m <sup>2</sup> )		torba sayısı nr bags		hava akışı air flow (m <sup>3</sup> /h)	ΔP ΔP [Pa]		enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption (kWh) / Energy class	
		s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80
ABS D60	287x592x636	BD55056	BD550568	ePM <sub>10</sub> 50%	3,77	3,01	5	4	1650	50	55	D	D
	490x592x636	BD55086	BD550868	ePM <sub>10</sub> 50%	6,02	4,52	8	6	2800	50	55	D	D
	592x592x636	BD55106	BD551068	ePM <sub>10</sub> 50%	7,53	6,02	10	8	3400	50	55	1150/D	1300/D
	287x892x636	BD55G56	BD55G568	ePM <sub>10</sub> 50%	5,66	4,52	5	4	2500	50	55	D	D
	490x892x636	BD55G86	BD55G868	ePM <sub>10</sub> 50%	9,03	6,78	8	6	4250	50	55	D	D
	592x892x636	BD55G06	BD55G068	ePM <sub>10</sub> 50%	11,3	9,03	10	8	5100	50	55	D	D
ABS D70	287x592x535	BD85055	BD850558	ePM <sub>1</sub> 55%	3,17	2,53	5	4	1650	95	100	C	D
	490x592x535	BD85085	BD850858	ePM <sub>1</sub> 55%	5,07	3,8	8	6	2800	95	100	C	D
	592x592x535	BD85105	BD851058	ePM <sub>1</sub> 55%	6,33	5,07	10	8	3400	95	100	1700/C	1800/D
	287x892x535	BD85G55	BD85G558	ePM <sub>1</sub> 55%	4,76	3,8	5	4	2500	95	100	C	D
	490x892x535	BD85G85	BD85G858	ePM <sub>1</sub> 55%	7,61	5,7	8	6	4250	95	100	C	D
	592x892x535	BD85G05	BD85G058	ePM <sub>1</sub> 55%	9,5	7,61	10	8	5100	95	100	C	D
	287x592x636	BD85056	BD850568	ePM <sub>1</sub> 55%	3,77	3,01	5	4	1650	85	90	C	C
	490x592x636	BD85086	BD850868	ePM <sub>1</sub> 55%	6,02	4,52	8	6	2800	85	90	C	C
	592x592x636	BD85106	BD851068	ePM <sub>1</sub> 55%	7,53	6,02	10	8	3400	85	90	1600/C	1700/C
	287x892x636	BD85G56	BD85G568	ePM <sub>1</sub> 55%	5,66	4,52	5	4	2500	85	90	C	C
	490x892x636	BD85G86	BD85G868	ePM <sub>1</sub> 55%	9,03	6,78	8	6	4250	85	90	C	C
	592x892x636	BD85G06	BD85G068	ePM <sub>1</sub> 55%	11,3	9,03	10	8	5100	85	90	C	C

# ALFABAG ABSD60 - ABSD70 - ABSD80

M6 - F7 - F8 SENTETİK TORBA FİLTRELER  
Synthetic bag filters M6 - F7 - F8

HASSAS FİLTRELEME • FINE FILTRATION

Tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code		verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m <sup>2</sup> )		torba sayısı nr bags		hava akışı air flow (m <sup>3</sup> /h)	ΔP ΔP (Pa)		enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption (kWh) / Energy class	
		s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80
ABSD80	287x592x535	BD90055	BD900558	ePM <sub>1</sub> 65%	3,17	2,53	5	4	1650	135	150	D	D
	490x592x535	BD90085	BD900858	ePM <sub>1</sub> 65%	5,07	3,8	8	6	2800	135	150	D	D
	592x592x535	BD90105	BD901058	ePM <sub>1</sub> 65%	6,33	5,07	10	8	3400	135	150	2550/D	2700/D
	287x892x535	BD90G55	BD90G558	ePM <sub>1</sub> 65%	4,76	3,8	5	4	2500	135	150	D	D
	490x892x535	BD90G85	BD90G858	ePM <sub>1</sub> 65%	7,61	5,7	8	6	4250	135	150	D	D
	592x892x535	BD90G05	BD90G058	ePM <sub>1</sub> 65%	9,5	7,61	10	8	5100	135	150	D	D
	287x592x636	BD90056	BD900568	ePM <sub>1</sub> 65%	3,77	3,01	5	4	1650	120	135	D	D
	490x592x636	BD90086	BD900868	ePM <sub>1</sub> 65%	6,02	4,52	8	6	2800	120	135	D	D
	592x592x636	BD90106	BD901068	ePM <sub>1</sub> 65%	7,53	6,02	10	8	3400	120	135	2150/D	2450/D
	287x892x636	BD90G56	BD90G568	ePM <sub>1</sub> 65%	5,66	4,52	5	4	2500	120	135	D	D
	490x892x636	BD90G86	BD90G868	ePM <sub>1</sub> 65%	9,03	6,78	8	6	4250	120	135	D	D
	592x892x636	BD90G06	BD90G068	ePM <sub>1</sub> 65%	11,3	9,03	10	8	5100	120	135	D	D

**NB.** Plastik çerçeve de mevcuttur - Also available in plastic frame.

**NB.** Eurovent 4 / 21'e göre hesaplanan enerji tüketimi - Energy consumption calculated according to Eurovent 4/21.